

Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu



## Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE .18 1677/4708  
*Déclaration of Performance n° :*

**Organisme notifié:** CTIF n°1677

*Notified body*

Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3

*Determination of the product type on the basis of type testing under system3*

**Essai de type n°:** 4708

*Test report*

### Invicta Group

**Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY**

Nous déclarons que les performances du foyer à bois,  
*We declare that the performance of the product fired by wood,*

| Référence      | Marque         | Désignation          |
|----------------|----------------|----------------------|
| <b>907 675</b> | <b>UNIFLAM</b> | <b>Foyer 700 ECO</b> |

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2

*is in conformity with the declared performance in page 2/2*

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer*

Fait à Vivier-Au-Court le

05/09/2018

Le Directeur  
Cédric KAMERER

*Declaration of performance CE .18 1677/4708*



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

## Appareil 907 675

Appliance

UNIFLAM

Foyer 700 ECO

| Caractéristiques essentielles                                                                    |                                                                                                                | Performance<br>NF EN 13229:2002/A2:2005                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité incendie<br>Fire safety                                                                 | Comportement au feu<br><i>Reaction to fire</i>                                                                 | conforme                                                                                                                              |
|                                                                                                  | Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents<br><i>Distance to adjacent combustible materials</i> | Paroi arrière : 8 cm (dont 5 cm d'isolant)<br><i>Rear wall</i><br>Paroi latérale : 13 cm (dont 5 cm d'isolant)<br><i>Lateral wall</i> |
|                                                                                                  | Risque de chute de combustible<br><i>Risk of burning fuel falling out</i>                                      | conforme                                                                                                                              |
| Emission de CO par les produits de combustion<br><i>CO emission from the combustion products</i> |                                                                                                                | 0,10 %                                                                                                                                |
| Température de surface<br><i>Surface temperature</i>                                             |                                                                                                                | conforme                                                                                                                              |
| Possibilité de nettoyage du circuit de combustion<br><i>Cleanability</i>                         |                                                                                                                | conforme                                                                                                                              |
| Résistance mécanique<br><i>Mechanical resistance</i>                                             |                                                                                                                | conforme                                                                                                                              |
| Température des fumées en allure nominale<br><i>Flue gas temperature at nominal output</i>       |                                                                                                                | 319°C                                                                                                                                 |
| Puissance Calorifique nominale<br><i>Nominal heat output</i>                                     |                                                                                                                | 8 kW                                                                                                                                  |
| Rendement énergétique<br><i>Energy efficiency</i>                                                |                                                                                                                | 76 %                                                                                                                                  |

### Compléments des paramètres techniques suivant Règlement délégué (UE) 2015/1186 (art 3, 2e) Complement to the technical parameters following Commission delegated regulation (EU) 2015/1186 (art3, 2<sup>e</sup>)

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) / Classe d'efficacité énergétique<br><i>Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class</i> | 101 / A                                                                                                                                          |
| Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce :<br><i>Type of heat output/room temperature control</i>         | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température<br><i>Two or more manual stages, no room temperature control</i> |

| Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE<br><i>Additional feature, outside EC</i>                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Concentration de poussières rejetées à 13% d'O <sub>2</sub><br><i>Concentration of dust released at 13% O<sub>2</sub></i> | 30 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Concentration en COV à 13% d'O <sub>2</sub><br><i>OGC concentration at 13% O<sub>2</sub></i>                              | 85 mg//Nm <sup>3</sup>  |
| Concentration en NOX à 13% d'O <sub>2</sub><br><i>NOX concentration at 13% O<sub>2</sub></i>                              | 110 mg//Nm <sup>3</sup> |

